

МОДУЛЬНІ ЗЕРНОСУШАРКИ SUKUP

	Модель	Продуктивність*, т/год				Місткість загальна, т	Загальна електрична потужність, кВт	Довжина, м	Ширина, м	Висота**, м
		тільки нагрівання, без охолодження зерна в зерносушарці		нагрівання та охолодження зерна в зерносушарці						
		20%-15%	25%-15%	20%-15%	25%-15%					
Одномодульні	ТС1631	18,7	11,4	10,0	6,3	11,22	28	8,04	2,4	4,6
	ТС1632	18,7	11,4	10,0	6,3	11,22	28	8,04		
	ТС2431	26,0	18,0	15,7	9,9	16,76	48	10,5		
	ТС2432	26,0	18,0	15,7	9,9	16,76	48	10,5		

Двомодульні	ТС1651	40,6	25,4	24,6	15,5	21,50	50	8,7	4,16	8,12
	ТС1652	40,6	25,4	24,6	15,5	21,50	50	8,7		
	ТС2451	62,2	38,7	38,1	23,5	31,70	85	11,14		
	ТС2452	62,2	38,7	38,1	23,5	31,70	85	11,14		

Тримодульні	ТС1681	60,5	37,5	37,1	23,3	30,50	76	8,7	4,16	11,64
	ТС1682	60,5	37,5	37,1	23,3	30,50	76	8,7		
	ТС2481	91,5	57,2	56,5	35,0	46,00	124	11,14		
	ТС2482	91,5	57,2	56,5	35,0	46,00	124	11,14		

СЕРЕДНЯ ВИТРАТА ПАЛИВА NG – 1,20 м³ на т/%
LPG – 1,47 л на т/%

* по кукурудзі

** висота без урахування стійок зерносушарки