

МОДУЛЬНІ ЗЕРНОСУШАРКИ SUKUP

	Модель	Продуктивність*, т/год				Місткість загальна, т	Загальна електрична потужність, кВт	Довжина, м	Ширина, м	Висота**, м
		тільки нагрівання, без охолодження зерна в зерносушарці		нагрівання та охолодження зерна в зерносушарці						
		20%-15%	25%-15%	20%-15%	25%-15%					
Одномодульні	ТС1631	18,7	11,4	10,0	6,3	11,22	28	8,04	2,4	4,6
	ТС1632	18,7	11,4	10,0	6,3	11,22	28	8,04		
	ТС2431	26,0	18,0	15,7	9,9	16,76	48	10,5		
	ТС2432	26,0	18,0	15,7	9,9	16,76	48	10,5		

Двомодульні	ТС1651	40,6	25,4	24,6	15,5	21,50	50	8,7	4,16	8,12
	ТС1652	40,6	25,4	24,6	15,5	21,50	50	8,7		
	ТС2451	62,2	38,7	38,1	23,5	31,70	85	11,14		
	ТС2452	62,2	38,7	38,1	23,5	31,70	85	11,14		

Тримодульні	ТС1681	60,5	37,5	37,1	23,3	30,50	76	8,7	4,16	11,64
	ТС1682	60,5	37,5	37,1	23,3	30,50	76	8,7		
	ТС2481	91,5	57,2	56,5	35,0	46,00	124	11,14		
	ТС2482	91,5	57,2	56,5	35,0	46,00	124	11,14		

СЕРЕДНЯ ВИТРАТА ПАЛИВА NG – 1,20 м³ на т/%
LPG – 1,47 л на т/%

* по кукурудзі

** висота без урахування стійок зерносушарки

ЗЕРНОСУШАРКИ ЗМІШАНОГО ТИПУ SUKUP MIXED-FLOW

Довжина, м	Модель	Продуктивність*, т/год		Місткість загальна, т	Загальна електрична потужність		Ширина, м	Висота**	
		20%-15%	25%-15%		з шне- ковим завант., кВт	з гра- вітац. завант., кВт		з шне- ковим завант., м	з гра- вітац. завант., м
9,03	TM1606	18,01	9,32	24,79	28	25	4,5	8,2	8,9
	TM1608	24,00	12,42	29,72	36	33		9,43	10,1
	TM1609	27,00	14,00	32,18	43	40		10,0	10,72
	TM1610	30,02	15,54	34,67	39	36		10,7	11,32
	TM1612	36,02	18,64	41,12	47	44		12,5	13,16
	TM1613	39,01	20,19	43,59	54	51		13,1	13,77
	TM1614	42,01	21,74	46,05	50	47		13,7	16,21
	TM1616	48,03	24,87	52,50	58	55		15,5	16,2
	TM1617	51,03	26,42	54,97	65	62		16,2	16,82

11,47	TM2405	22,50	11,66	33,66	39	35	4,5	7,6	9,2
	TM2406	27,00	14,00	37,36	46	42		8,2	9,8
	TM2409	40,51	20,98	48,46	54	50		10,0	11,62
	TM2410	45,01	23,32	52,17	61	57		10,7	12,24
	TM2413	58,52	30,30	65,56	69	65		13,1	14,68
	TM2414	63,02	32,64	69,27	76	72		13,7	15,29
	TM2418	81,03	41,96	86,33	91	87		16,8	18,34

16,15	TM3209	54,03	27,97	64,74	86	80	4,5	10,0	12,55
	TM3210	60,02	31,06	69,67	78	72		10,7	13,15
	TM3212	72,03	37,29	82,58	94	88		12,5	14,99
	TM3213	78,03	40,39	87,53	108	102		13,1	15,6
	TM3214	84,05	43,51	92,46	100	94		13,7	16,21
	TM3216	96,04	49,73	105,36	116	110		15,5	18,03
	TM3217	102,06	52,83	110,31	130	124		16,2	18,64

СЕРЕДНЯ ВИТРАТА ПАЛИВА NG – 0,95 м³ на т/%

* по кукурудзі

** висота без урахування стійок зерносушарки

БАШТОВІ ЗЕРНОСУШАРКИ SUKUP

Діаметр, м	Модель	Продуктивність*, т/год		Місткість загальна, т	Загальна електрична потужність, кВт	Висота, м
		20%-15%	25%-15%			
5,8	U1812	45,8	27,5	50,3	58	21,6
	U2012	50,9	30,5	55,3	77	23,7
	U2412	61,1	36,6	62,8	77	26,7
	U2712	68,6	41,2	67,8	95	28,4

7,7	U3518	89,1	53,4	101,5	137	26,8
	U4018	101,6	61,0	113,0	170	30
	U4718	119,4	71,6	128,3	170	34

9,2	U7024	177,8	106,7	192,1	285	36,6
-----	-------	-------	-------	-------	-----	------

11,1	U10030	254,0	152,4	271,4	380	38,7
	U12030	304,8	182,9	336,8	460	46,7

* по кукурудзі

**СЕРЕДНЯ ВИТРАТА
ПАЛИВА
NG – 0,95 м³ на т/год**

Слідкуйте за новинами
та оновленнями на наших
сторінках у соціальних
мережах instagram та facebook.
Скануйте, переходьте
та підписуйтеся

