

ЗЕРНОСУШАРКИ ЗМІШАНОГО ТИПУ SUKUP MIXED-FLOW

Довжина, м	Модель	Продуктивність*, т/год		Місткість загальна, т	Загальна електрична потужність		Ширина, м	Висота**	
		20%-15%	25%-15%		з шне- ковим завант., кВт	з гра- вітац. завант., кВт		з шне- ковим завант., м	з гра- вітац. завант., м
		9,03	TM1606		18,01	9,32		24,79	28
TM1608	24,00		12,42	29,72	36	33	9,43	10,1	
TM1609	27,00		14,00	32,18	43	40	10,0	10,72	
TM1610	30,02		15,54	34,67	39	36	10,7	11,32	
TM1612	36,02		18,64	41,12	47	44	12,5	13,16	
TM1613	39,01		20,19	43,59	54	51	13,1	13,77	
TM1614	42,01		21,74	46,05	50	47	13,7	16,21	
TM1616	48,03		24,87	52,50	58	55	15,5	16,2	
TM1617	51,03		26,42	54,97	65	62	16,2	16,82	

11,47	TM2405	22,50	11,66	33,66	39	35	4,5	7,6	9,2
	TM2406	27,00	14,00	37,36	46	42		8,2	9,8
	TM2409	40,51	20,98	48,46	54	50		10,0	11,62
	TM2410	45,01	23,32	52,17	61	57		10,7	12,24
	TM2413	58,52	30,30	65,56	69	65		13,1	14,68
	TM2414	63,02	32,64	69,27	76	72		13,7	15,29
	TM2418	81,03	41,96	86,33	91	87		16,8	18,34

16,15	TM3209	54,03	27,97	64,74	86	80	4,5	10,0	12,55
	TM3210	60,02	31,06	69,67	78	72		10,7	13,15
	TM3212	72,03	37,29	82,58	94	88		12,5	14,99
	TM3213	78,03	40,39	87,53	108	102		13,1	15,6
	TM3214	84,05	43,51	92,46	100	94		13,7	16,21
	TM3216	96,04	49,73	105,36	116	110		15,5	18,03
	TM3217	102,06	52,83	110,31	130	124		16,2	18,64

СЕРЕДНЯ ВИТРАТА ПАЛИВА NG – 0,95 м³ на т/%

* по кукурудзі

** висота без урахування стійок зерносушарки